



註: 去除所有加工銳角

此圖號產品為零迴轉間隙

| | |
|----|-----|
| D1 | D2 |
| 4 | 4/5 |
| 5 | 5 |
| | |
| | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|-------|------|--------|------|---------------|
| 一般公差 | 精加工: $\sqrt[1.60]{0.25}$ | 審核 | 日期 | 備註事項 | 不銹鋼型 | 機種 | GOOFSCMS12 |
| 尺寸範圍 | 容許差 | 細加工: $\sqrt[6.3]{2.0}$ | 繪圖 | 日期 | 表面處理 | 料號 | |
| 0.5 ~ 4 | ±0.05 | 粗加工: $\sqrt[2.5]{3.0}$ | 設計 | 日期 | 材質 | 圖名 | 撓性開縫型夾持式短型聯軸器 |
| 4 ~ 16 | ±0.07 | 廣誌科技有限公司 GOOYII TECH CO., LTD. www.gooyii.com | | 熱處理 | 見零件表 | 數量 | 1 / 組 |
| 16 ~ 68 | ±0.1 | | | 單位 | mm | 圖紙尺寸 | A4 |
| 68 ~ 250 | ±0.2 | 比例 | 4.5:1 | 重量 | 8.50 g | 投影 | |
| 250 ~ 1000 | ±0.3 | | | | | 版次 | |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5 | | | | | | |