

螺桿支撐座 - 固定端 - 型號說明

螺桿支撐座(固定端)型號說明：

GOOBK - 20 - S L B - J

型號

規格

等級

預壓

表處

軸承系別

GOOBK	型號	GOOAK：方型固定端 GOOFK：圓型固定端 GOOBK：方型固定端(兩用鎖固) GOOEK：凸型固定端
-------	----	--

20	規格	GOOAK：06~25：10~25 GOOFK：06~30：10~25 GOOBK：10~40 / GOOEK：06~20
----	----	---

註：規格設定依慣稱軸承內徑尺寸設定(限固定端運用)。

S	等級	S：標準型(組配斜角滾珠軸承) ER：經濟型高剛性(組配深溝滾珠軸承，無軸向游隙) EG：經濟型通用性(組配深溝滾珠軸承，有軸向游隙)
---	----	---

註：經濟型ER、EG無預壓標註。

L	預壓	L：輕預壓 M：中預壓 H：重預壓
---	----	-------------------

B	表處	B：染黑 N：化學鍍
---	----	------------

J	軸承系別	J：日系 T：台系
---	------	-----------

※此表僅說明各規格代號，正確訂購型號(規格組合)請參閱後方各型號規格表，或洽詢業務。

螺桿支撐座 - 支撐端 - 型號說明

螺桿支撐座(支撐端)型號說明：

GOOEF - 20 - S B - J

型號

規格

等級

表處

軸承系別

GOOEF	型號	GOOAF：方型支撐端 GOOFF：圓型支撐端 GOOBF：方型支撐端(兩用鎖固) GOOEF：凸型支撐端
-------	----	--

20	規格	GOOAF：06~25 GOOFF：06~30 GOOBF：10~40 / GOOEF：06~20
----	----	---

註：1.支撐端規格 06、15~40 均依慣稱軸承內徑尺寸設定。
2.支撐端規格 08=軸承內孔徑Ø6，10=軸承內孔徑Ø8，
12=軸承內孔徑Ø10尺寸設定。

S	等級	S：標準型
B	表處	B：染黑 N：化學鍍
J	軸承系別	J：日系 T：台系

※此表僅說明各規格代號，正確訂購型號(規格組合)請參閱後方各型號規格表，或洽詢業務。

螺桿支撐座(高荷重型)型號說明：

GOOWFF - 20 - B - DFD - J

型號

規格

表處

軸承組合

軸承系別

GOOWFF	型號	GOOWFF：高荷重型
20	規格	GWFF：17~40
B	表處	B：染黑 N：化學鍍
DFD	軸承組合	DF：面對面組合 DFD：三列組合
J	軸承系別	J：日系 T：台系

註：1. 規格設定依慣稱軸承內徑尺寸設定(限固定端運用)。

2. 高荷重型螺桿支撐座軸承均選用TAC系列60°斜角滾珠軸承。

※此表僅說明各規格代號，正確訂購型號(規格組合)請參閱後方各型號規格表，或洽詢業務。